

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

Variante e Ampliamento Nord ovest Stabilimento industriale MAFIN S.r.l.

COMMITTENTE

SINDAL S.p.A.


SINDAL SpA
35015 GALLIERA V.TA (PD) ITALY
Strada degli Alberi, 7
tel. +39 +49 9981900 - fax +39 +49 9470718
C.F. e Part. IVA 02117750287

ELABORATI

RELAZIONE Ex DM 236
BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTISTI:

Arch. MARCO PACCAGNELLA

Geom. PARIDE BULLA



ELABORAZIONE
GRAFICA:



Tel: 0423715194 Email: info@studiobipro.it

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, senza il consenso scritto dello studio BiPro (L. 22/04/41 n°633-artt.2575 e segg. del C.C.)

D

10 SETTEMBRE 2019

RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto di ampliamento nord ovest per lo Stabilimento Mafin srl è stato redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, per garantire la visitabilità dell'immobile in argomento, così come previsto al punto b) del quarto comma dell'art. 3 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e successive modificazioni.

In generale quindi il progetto soddisfa il requisito della visitabilità attraverso:

- a) l'accessibilità in tutte le zone del complesso ed ai servizi igienici;
- b) la fruibilità degli spazi lavorativi e dei servizi;
- c) l'accessibilità agli spazi esterni mediante un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali;

In particolare con la presente relazione è stata garantita la visitabilità e accessibilità della palazzina tecnica oggetto di ampliamento secondo i criteri di progettazione fissati da DM LLPP 14 giugno 1989, n. 236.

Le porte di accesso ad ogni ambiente di larghezza minima di mt. 0,80, sono facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote.

Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari ed inoltre gli spazi antistanti e retrostanti sono stati progettati delle dimensioni minime di 150 x 150 cm, affinché si possano effettuare agevolmente le manovre con sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Le maniglie sono state previste del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate, posizionate ad un'altezza, da terra, di cm 90.

La larghezza delle ante delle porte hanno una larghezza inferiore a cm. 90

L'apertura dell'anta può essere effettuata con una pressione inferiore a 8 kg.

I pavimenti vengono previsti in modo tale da non creare dislivelli.

Eventuali dislivelli avranno lo spigolo delle soglie poste sul dislivello arrotondato.

Le giunture degli elementi della pavimentazione avranno giunture inferiori a 5 mm., realizzate con materiali di lunga durata.

Tutti gli infissi saranno realizzati in modo tale da essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali.

Le maniglie e/o i comandi di apertura degli infissi sono posti a cm.100 dal pavimento.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile sarà opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni potranno essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

La disposizione degli arredi fissi sarà tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'utilizzazione di tutte le attrezzature presenti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, saranno, per tipo e posizione, tali da permettere un uso agevole anche da parte delle persone su sedia a ruote, saranno inoltre facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità e protetti contro il danneggiamento per urto.

I servizi igienici sono stati previsti in modo tale da garantire le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Sono stati garantiti gli spazi necessari per l'accostamento delle sedie a ruote al water, mentre per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, di tipo a mensola, è stata prevista la dotazione di opportuno corrimano, nonché campanello di emergenza posto in prossimità del water.

Il piano superiore del lavabo sarà posto a cm. 80 dal pavimento, con sifone incassato a parete.

Il corrimano, orizzontali e verticali, saranno realizzati in tubo di acciaio da 4 cm di diametro, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

I corridoi ed i passaggi interni di hanno larghezza cm 150, tale da garantire l'accesso alle unità ambientali e consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.

Le scale presentano un andamento rettilineo per tutto il loro sviluppo; i gradini avranno una alzata regolare di cm. 17 ed una pedata di cm 30


Nello spazio esterno sono stati previsti percorsi della larghezza di cm 150 con pavimentazioni antisdrucciolevoli e opportunamente segnalati, eventuali dislivelli saranno raccordati con rampe della pendenza inferiore al 5 % tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Nella zona a parcheggio nord verrà destinato un posto auto a disabili e collegato alla zona uffici tramite percorso a raso. Il posto auto disabili ha larghezza di 3,5 metri.

La segnaletica sarà realizzata sia all'interno che all'esterno e sarà posta in prossimità dei posti auto disabili ad indicarne la destinazione esclusiva e la localizzazione.

Galliera Veneta 10 settembre 2019

Il tecnico



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'Geom. BULLA', 'Albo Geometri Prov. Treviso', and 'n° 2721'. The name 'BESAN' is partially visible at the bottom of the stamp.